



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 5,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 1,03 €



Apraksts

Šī Ballistol augsto tehnoloģiju ieroču eļļa tika izstrādāta tieši šāvējiem, medniekiem un tiesībsargu iestādēm, un tā ir piemērota visiem ieročiem.

Keramikas piedevas nodrošina ieroča darbību, veikspēju un precizitāti, un samazina ieroču detaļu nodilumu.

Eļļas darba temperatūras diapazons no -40 ° C līdz + 210 ° C. Ar mazām keramikas daļiņām eļļā šis līdzeklis dod ārkārtas darbības jeb avārijas funkciju, kas darba temperatūru palielina pat līdz 1000 ° C. Avārijas režīms nozīmē, ka keramikas daļiņas uzņemas "eļļošanas funkciju", pat ja eļļas ierocī vairs nav.

Papildus tam GunCer piedāvā izcilu aizsardzību pret koroziju, tā ir ūdensizturīga, nav sveķaina un nesatur silikona un PTFE piedevas.

Īpašības:

- Izstrādāta tieši šāvējiem, medniekiem un tiesībsargu iestādēm
- Piemērota visiem ieročiem
- Keramikas piedevas nodrošina ieroča darbību, veikspēju un precizitāti
- Samazina ieroča detaļu berzi un nodilumu
- Izlīdzina raupjumus (zem slodzes raupjums berzes punktā tiks



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

samazināts, aizpildot nelīdzenumus, kas ārkārtīgi samazina berzi, lai jūsu šaujamierocis būtu vislabākajā stāvoklī)

- Samazina jaudas zudumus pārlādēšanas laikā pusautomātiskām un automātiskām pārlādēšanas sistēmām (pat ar vāju munīciju)
- Lieliska aizsardzība pret koroziju, novērš korozijas rašanos
- Darba temperatūras diapazons no -40 ° C līdz + 210 ° C
- Keramikas piedeva nodrošina pat eļļošanas efektu darba vidē pat līdz +1000 ° C
- Īdensizturīgs un nav sveķains
- Nesatur silikona un PTFE piedevas

Izgatavots Vācijā.