Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX"
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV RĒĶINS APMAKSAI)





Vēl nav vērtējumu

Cena: 4,95 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 0,86 €

1-4 Weeks

Apraksts

Silikona eļļa ir ideāli piemērota ieroču kompšanai. Detaļas, kas izgatavotas no plastmasas, metāla, gumijas var tikt aizsargātas ar silikona eļļu. Ņemot vērā lielo virsmas pievilkšanos, silikona eļļa paliek uz virsmas ilgu laiku.
Līdz ar to tā ir labi piemērota ieroču kopšanai, kas darbojas ar CO2 un airsofta ieroču kopšanai.
Plastmasas detaļas ar nelielu silikona eļļas apstrādi iegūst savu dabīgo izskatu, samazinās to žūšana un tās nepaliek trauslas.
Tilpums: 65 ml

Īpašības

- Novērš ķeršanos pārlādes laikā
- Paātrina airsoft lodītes
- Saglabā plastmasas detaļu kvalitāti un pagarina to kalpošanas mūžu
- Samazina trausluma veidošanos

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

- Ideāli piemērots blowback airsofta sistēmām
- Izmantojama zemās temperatūrās

Ko vēl var darīt ar silikona eļļu?

Silikona eļļa ir universāls līdzeklis un ķīmiski neaktīvs, kas ļauj to pielietot ļoti plaši līdzīgi eļļai, tikai ar plašāku pielietojumu.

- smērviela, atbrīvojošs līdzeklis, izolācijas līdzeklis un kopšanas līdzeklis
- tīrai eļļošanai
- novērš gumijas iesalšanu automašīnu durvīs un ledusskapjos utt.
- samazina nodilumu un trokšņus
- piemērots impregnēšanai
- impregnē tekstilizstrādājumus, ādu, brezentu, teltis, lateksu utt.
- eļļo, saglabā un aizsargā visus materiālus
- novērš sausumu gumijām
- neatstāj taukainu plēvi un nelīp
- pasargā no mitruma, korozijas, rūsas un oksidēšanās
- materiāls, kas piemērots visiem materiāliem
- iekštelpām un ārā
- nerūsējoša eļļošana arī saskarē ar tekstilmateriāliem
- novērš čīkstēšanas troksni
- darbojas kā izolējošs materiāls un novērš noplūdi
- ļauj rūpēties par materiāliem
- ūdeni atgrūdošs, putekļu atgrūdošs, antistatisks
- ar stabilu eļļas plēvi no −50 ° C līdz +200 ° C

Izgatavots Vācijā.