



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 600,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 104,13 €

Īpaši izturīga kaste ekipējuma glabāšanai un pārvadāšanai.
Iekšējie izmēri: 50.6 × 38 × 22.9 cm
Ārējie izmēri: 56.1 × 45.5 × 26.5 cm

1-4 Weeks



Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visskarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas Vācijā, ir izstrādātas ar automatisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 2 līmeņu Pick N Pluck™ polsterējuma komplektu un polsterējumu vākā
- 4" diametra x 1,5" plati (10,2 x 3,8 cm) lieljaudas poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- Izvelkams rokturis vilkšanai
- Viegli lietojamas divkārši aizveramas aizdares
- Nolokāms rokturis sānos
- Ērti ar gumiju pārklāti augšējie un sānu rokturi
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automatiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINGS ARMAKSATI)

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 19.92 x 14.98" x 9.00 (50.6 x 38 x 22.9 cm)

Ārpuse (G. x P. x A.) 22.07 x 17.92" x 10.42 (56.1 x 45.5 x 26.5 cm)

Vāka dziļums 2.00" (5.1 cm)

Apakšējā dziļums 7.00" (17.8 cm)

Kopējais dziļums 9" (22.9 cm)

Iekšējais tilpums 1.55 ft³ (0.044 m³)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidrofobs neausts

KRĀSAS: melna

SVARS:

Svars ar putām 24.30 lbs (11 kg)

Svars tukšā 21.30 lbs (9.7 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP57

CITA INFORMĀCIJA:

Riteņi: 2

Izvelkams rokturis: Jā

Skaitis iepakojumā: 1

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves polsterējuma komplekts, rezerves O-gredzens, Vāka ieliktnis ar kabatām, polsterēts nodalījumus ieliktnis (polsterējuma vietā).

DOKUMENTI:

- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots Vācijā. Brenda valsts - ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma, meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas preču zīmes.