



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 199,99 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 34,71 €



1-4 Weeks



Apraksts

Jutīgam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un iztur visskarbāko vidi uz zemes. Pret galējo arktisko aukstumu vai kaujas karstumu, Peli kastes ir izturē'jušas jebkuru pārbaudījumu. Šie izturīgie futrāļi ir izstrādāti ar automātisku spiediena vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vāku, pārformētiem gumijas rokturiem un nerūsējošā tērauda aparatūru.

- Pick N Pluck™ ar izliektām vāka putām
- Ūdensnecaurlaidīgs, triecienizturīgs un putekļu necaurlaidīgs
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- Ērts gumijas pārformēts rokturis
- Viegli atverami Double Throw aizbīdņi
- Nerūsējošā tērauda aparatūra un piekaramo slēdžu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - līdzsvaro iekšējo spiedienu, neļauj ūdenim iekļūt
- Peli leģendārā mūža garantija**
- O-gredzena blīvējums
- Ražots Vācijā

Izmēri:



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINGS ADMAKSATI)

- Iekšpuse (G x P x Dz) 37,4 x 26 x 15,4 cm
- Ārpuse (G x P x Dz) 40,9 x 33,1 x 17,5 cm
- Vāka dziļums 1,75 collas (4,4 cm)
- Apakšējā dziļums 4,37 collas (11,1 cm)
- Kopējais dziļums 6,12 collas (15,5 cm)
- Iekšējais tilpums 0,53 ft³ (0,015 m³)
- Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 5/16 collas (12,7 cm)

Materiāli

- Korpuss polipropilēns
- Aizbīdnis ABS
- O-gredzens polimērs
- Tapas Nerūsējošais tērauds
- Putas 1,3 lb poliuretāns
- Korpuss ABS
- Ventilācijas atvere, 3 mikronu hidrofobs neaustais materiāls

Sertifikāti

IP67 / MIL C-4150J / STANAG 4280 / Def Stan 81-41

Svars

- Svars ar putām 6,39 mārciņas (2,9 kg)
- Svars tukšā 5,51 mārciņas (2,5 kg)
- Peldspēja 30,00 mārciņas (13,6 kg)

Zīmola valsts – ASV.