



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 724,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 125,82 €



Apraksts

Ideāli piemērots 24 stundu šaušanai un medībām, Sightmark Wraith 4K 4-32x40 dienas/nakts digitālās optikas 4K (3840x2160) CMOS sensors nodrošina pilnkrāsu HD attēlu atveidošanu šaušanai dienas laikā un digitālo nakts redzamību ar 274 metru šaušanas attāluma noteikšanu, nospiežot pogu.

Wraith 4K augstas izšķirtspējas 1280x720 displejs nodrošina kristāldzidru attēlu, savukārt 4-32x digitālais palielinājums sniedz lietotājiem daudzpusību, lai pielāgotos tuvu un vidēja diapazona mērķiem. Wraith 4K ir paredzēts visām medībām, tostarp sīkiem medījumiem, kuļļiem, plēsējiem un pat briežiem.

Iekļautais LED infrasarkanais (IR) apgaismojums izstaro 850 nm staru, lai palīdzētu maksimāli veikt mērķa identifikāciju, savukārt 10 tēmēšanas punkta stili ar 9 krāsām sniedz lietotājiem pilnīgu kontroli pār Wraith redzes lauka pielāgošanu. Wraith 4K ir izstrādāts, lai izturētu skarbu vidi un šaušanas izraisītās vibrācijas līdz pat kalibram .308 Winchester. Izgatavots no cietas alumīnija konstrukcijas ar IP55 ūdensizturīgu aizsardzību. Darba temperatūras diapazons no -6 līdz + 50C (20 līdz 122F).

Komplektācija



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSĀ)

- 850nm IR lukturis
- Lēcas vāciņš
- Stiprinājums uz Picatinny sliedes
- Acs ietvars
- Īsa lietošanas instrukcija (angļu valodā)

Baterija

- Tips: 4xAA

Saistītie resursi

- [Lietotāja instrukcija \(angļu valodā\)](#)
- [Īsā lietošanas instrukcija \(angļu valodā\)](#)
- [Kā atjaunot Wraith optikas programmatūru \(angļu valodā\)](#)

Īpašības

- 4K, CMOS sensors
- Maināms palielinājums 4-32x
- Iebūvēta video filmēšana ar audio 4K kvalitātē
- Nakts redzamības režīms
- Dienas redzamības režīms, krāsains
- 274 metru attāluma noteicējs nakts redzamības režīmā
- Lēcas vāciņš ar integrētu dienas laika filtru
- USB ports

Specifikācija angļu valodā:

Electronic components

Type of sensor	CMOS sensor
Sensor resolution, pixels	4K (3840x2160)
Display type	FLCOS
Display Resolution, pix.	1280x720
Built-In Video Recorder Availability	Yes
Maximum memory card supported, Gb	256
Format of video clip	AVI
Resolution of video clip	1080/4K
Format of photo files	JPEG
Resolution of photo files	4k
Memory capacity	Approximately 1.75 hours video with 64gb SD card on 4k@30 quality level.

Optical characteristics

Magnification	4-32
Lens diameter, mm	40
Digital zoom	1-8x
Field of View, °, horizontal	4



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINS ADMAKSĀ)

Field of View, m@100m>	7
Field of View, ft@100yd>	21
Minimum focusing distance, ft/m	12 / 3.6
Eye Relief, in/mm	2.4 / 60
Diopter adjustment, dptr.	-6 to +3

IR-illuminator

Emitter	LED
IR Wavelength, nm	850nm
Equivalent IR Power, mW	~1060 on high, ~540 on medium, ~400 on low
Battery Life	2 hours on high
Battery type	2x CR123A

Range of Detection

Night Vision detection range, yd/m	300/274
------------------------------------	---------

Power Supply

Power Supply, v	6
Battery type	4x AA
Battery life	3.6Hrs Video Mode/ 4.4Hrs Preview Mode
External Power Supply	5V via microUSB

Reticle

Windage & Elevation click value	1 pixel/ ~X0.4MOA
Adjustment range, elevation	~ 92 MOA
Adjustment range, windage	~ 215 MOA
Number of reticle options	10
Colors	Black, white, red, blue, green, cyan, orange, yellow, magenta

Physical & operational characteristics

Body Material	Aluminum
Accessory rail mount	Picatinny
Operating Temp, °F / C°	32 to 140 / 0 to 60
Waterproof rating	IPX6 - water resistant
Nitrogen Purged, yes/no	no
Shockproof, yes/no	yes, 3ft
Maximum recoil, caliber	.308
Tube diameter	n/a
Length, in/mm	10.5 / 266
Width, in/mm	1.875 / 63
Height, in/mm	3 / 75
Weight (with batteries), oz/g	37.6 / 1066
Brenda valsts - ASV.	