



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 122,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 21,34 €

On Order



Apraksts

Suunto MC-2 G 6400/360 militārais kompass

Suunto MC-2 G 6400/360 Military Compass ir profesionāls lauka navigācijas instruments, kas izstrādāts lietošanai militārajās vienībās, glābšanas dienestos un ekspedīcijās sarežģītos apstākļos. Kompass apvieno caurspīdīgu taisnstūrveida pamatplāksni ar rotējošu transportiera kapsulu, **mehāniski regulējamu magnētisko deklināciju** un **atlokāmu vāku ar spoguļi** precīzai mērķēšanai.

Kompass ir **pilnībā mehānisks, neradioaktīvs un magnētisks**, nesatur elektroniskas sastāvdaļas un ir paredzēts drošai darbībai ekstremālos laikapstākļos. Konstrukcija nodrošina augstu uzticamību aukstumā, karstumā, augstā mitrumā un ilgstošās lauka operācijās.

Šī versija ir aprīkota ar **primāro MILS (0-6400)** skalu darbam MGRS sistēmā un **sekundāro 0-360°** skalu. **Globāli balansētā magnētiskā adata** nodrošina korektu kompasa darbību visās Zemes magnētiskajās zonās. Iebūvētais **klinometrs** ļauj mērīt nogāzes un slīpuma leņķus, savukārt plašie **luminiscējošie elementi** nodrošina drošu orientēšanos vājā apgaismojumā un nakts apstākļos.

Galvenās īpašības

- Suunto artikuls: SS050629000



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV DĒKINS ADMAKSAT)

- **NSN kods:** 6605-17-110-8584
- **Primārā skala:** MILS 0-6400' (50' izšķirtspēja)
- **Sekundārā skala:** 0-360° (2° izšķirtspēja)
- Spoguļa mērēšanas sistēma ar luminiscējošām V atzīmēm un centrālo līniju
- **Globāli balansēta magnētiskā adata** visām magnētiskajām zonām
- **Regulējama magnētiskā deklinācija** ±90° ar instrumentu uz auklas
- **Klinometrs** slīpuma un nogāžu mērīšanai
- Šķidrumā slāpēta, nesasalstoša kapsula bez burbuļiem
- Caurspīdīga, triecien- un skrāpējumnoturīga PMMA pamatplāksne
- Pilna luminiscence nakts navigācijai

Fiziskie parametri

Izmēri	65 × 101 × 18 mm
Svars (neto)	74 g
Iepakojuma izmēri	180 × 120 × 25 mm
Darbības temperatūra	-30 °C ... +60 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-30 °C ... +60 °C
Ūdensizturība	Ūdensizturīgs visos praktiskajos dziļumos (dobumi piepildās ar ūdeni un pēc tam iztukšojas)

Pamatplāksne, lineāli un optika

- **Pamatplāksne:** taisnstūrveida, caurspīdīga, no triecien- un skrāpējumnoturīga PMMA
- **Palielināmais stikls:** jā, 5×
- **Lineāli:** centimetri un collas
- **UTM skalas:** 1:25 000 un 1:50 000 (metriskās)
- **Slīpuma lineāli:** uz spoguļa vāka sāniem

Transportieris un adata

- **Transportiera diametrs:** 59 mm
- **Primārā virziena skala:** MILS 0-6400' pulkstenrādītāja virzienā
- **Sekundārā virziena skala:** grādi 0-360°
- **Kardinālie apzīmējumi:** N, E, S, W
- **Adata:** sarkans ziemeļpols / melns dienvidpols, luminiscējoša ziemeļu zona
- **Adatas garums:** 36 mm
- **Magnēts:** gredzenveida NdFeB magnēts centrā
- **Kapsula:** hermētiski noslēgta PMMA, Ø 44 mm
- **Slāpēšana:** caurspīdīgs nesasalstošs šķidrums bez burbuļiem
- **Orientējošā bulta:** sarkani/melna zem rotējošās kapsulas



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas kods: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ADMAKSAT)

Magnētiskās deklinācijas korekcija

Leņķi starp orientējošo bultu un orientējošajām līnijām var regulēt, lai kompensētu magnētisko deklināciju. Regulēšana tiek veikta, pagriežot zobratu ar plakano skrūvgriezi, kas piestiprināts pie auklas. Korekcijas skala ir grādos ar 2° izšķirtspēju, numerācija ik pēc 20°, diapazons 90° austrumi (+) un 90° rietumi (-).

Klinometrs

- **Funkcija:** melna nosvērta adata slīpuma mērīšanai, turot kompasu vertikāli
- **Skala:** 0 ... ±90° ar 2° izšķirtspēju

Mērēšanas rīki un spoguļa vāks

- Spogulis melnā aizsargvākā ar centrālo līniju
- Spoguļi var noliekt jebkurā leņķī virs kompasa
- Vāks aizsargā transportiera mezglu aizvēršanas laikā
- V veida mērķis augšpusē un mērķa caurums apakšā, luminiscējoši
- Vāks izlīdzinās ar pamatplāksnes malām darbam ar kartēm
- Aizdares mehānisms droši fiksē vāku transportēšanas laikā

Luminiscējošie elementi

- **Luminiscējošais materiāls:** SrAl_2O_4
- **Adata:** luminiscējoša ziemeļu zona un šaura līnija dienvidu galā
- **Orientējošā bulta:** divi luminiscējoši punkti pie ziemeļu gala
- **Transportieris:** luminiscējošs slānis zem drukātās skalas
- **Virziena indeksi:** priekšējais un aizmugurējais luminiscējošais indekss
- **Kustības virziens:** luminiscējošs elements zem marķējuma

Piestiprināšana

- 1 m melna IR neatstarojoša aukla
- Plaukstas fiksators
- Deklinācijas regulēšanas instruments uz auklas
- Ātrās atvienošanas stiprinājums

Lietošanas instrukcija

- **Papīra instrukcija komplektā:** jā
- **Tiešsaistē:** jā (caur Suunto atbalstu)



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĒNS ADMAKSAL)

FAQ

Kāda ir atšķirība starp 6400 mil un 360°? Izsmanto 360 vienības, savukārt militārā MILS skala izsmanto 6400 vienības, nodrošinot precīzākus leņķu mērījumus.

Vai kompass ir piemērots lietošanai visā pasaulē? Jā, visu Zemes magnētiskajās zonās.

Kā regulēt deklināciju? Ar plakano skrūvgriezi, kas piestiprināts pie auklas. Skala ļauj veikt regulēšanu līdz $\pm 90^\circ$.

Kādam nolūkam paredzēts klinometrs ($\pm 90^\circ$)? Kas ir noderīgi maršruta plānošanā un reljefa novērtēšanā.

Vai kompass ir ūdensizturīgs? Visos praktiskajos dziļumos. Dobumi var piepildīties ar ūdeni un pēc tam iztukšoties.

Terminu skaidrojums

- **MGRS:** Militārā koordinātu sistēma precīzai kartes navigācijai
- **MILS:** Militārā leņķa mērvienība ($6400 \text{ mil} = 360^\circ$)
- **Magnētiskā deklinācija:** Atšķirība starp magnētiskajiem un īstajiem ziemeļiem
- **Klinometrs:** Instruments slīpuma leņķa mērīšanai
- **Globālā adata:** Adata, kas balansēta darbam visās magnētiskajās zonās

Ražotājs / GPSR informācija

Suunto

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

Somija

Klientu atbalsts: [Suunto Support](https://www.suunto.com/support)

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma pastāvīgas produkta attīstības ietvaros.