



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 805,00 €

Цена со скидкой
Вкл. НДС 21%: 139,71 €



Pelibox 1660 JUMBO kaste -
izturīga kaste ekipējuma
glabāšanai.



| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Внутренние размеры (Д×Ш×Г) | 71.6 × 50.2 × 44.8 см |
| Внешние размеры (Д×Ш×Г) | 80 × 58.1 × 48.3 см |
| Глубина крышки | 8.9 см |
| Глубина основания | 35.9 см |
| Общая глубина | 44.8 см |
| Внутренний объём | 0.161 м ³ |
| Диаметр отверстия для замка | 8 мм |
| Вес (с поролоном) | 19.1 кг |
| Вес (пустой) | 15.5 кг |
| Плаву́честь | 159 кг |
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал защёлок | ABS |
| Фурнитура | Нержавеющая сталь |
| Материал поролона | 1.3 lb полиуретан |
| Клапан сброса давления | Автоматический, с гидрофобным |



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

| | |
|------------------------|---|
| | фильтром 3 микрона |
| Температурный диапазон | -40 °C до +88 °C |
| Колёса | 4 полиуретановых, с подшипниками из нержавеющей стали |
| Выдвижная ручка | Да |
| Сертификаты | IP67 / DEF STAN 81-41 / MIL-STD 810G (Тест на грибковую стойкость) |

Документы

- [Сертификат DEF STAN 81-41 \(PDF\)](#)
- [Сертификат IP67 для модели 1660 \(PDF\)](#)
- [Тест MIL-STD 810G на устойчивость к грибкам \(PDF\)](#)

Почему стоит выбрать PELI 1660EU?

- **Непревзойдённая защита:** водонепроницаемость, пылезащита и прочность в самых экстремальных условиях
- **Военные стандарты:** соответствует IP67 и DEF STAN 81-41 для профессионального и оборонного применения
- **Удобная мобильность:** четыре колеса и выдвижная ручка для лёгкой транспортировки
- **Индивидуальная настройка:** поролон Pick N Pluck™ для подгонки под оборудование
- **Устойчивость к температурам:** работает в диапазоне от -40°C до +88°C

Глоссарий

- **IP67:** международный класс защиты – полная пыленепроницаемость и защита при погружении в воду на глубину до 1 м в течение 30 минут.
- **DEF STAN 81-41:** британский военный стандарт для прочных ударостойких защитных кейсов.
- **Pick N Pluck™:** предварительно нарезанный поролон, позволяющий точно подогнать форму под конкретное оборудование.
- **Автоматический клапан давления:** выравнивает внутреннее давление, предотвращая вакуум при изменениях высоты или температуры.

Производитель

Peli Products, S.L.U. (европейский представитель Peli, США)

c/ Provença, 388, Planta 7

08025 Барселона, Испания

Телефон: +34 934 674 999

Эл. почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

```
document.getElementById('cloak3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0').innerHTML  
= ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var  
addy3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0 = 'info' + '@';  
addy3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0 = addy3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0  
+ 'peli' + '.' + 'com'; var addy_text3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0 =  
'info' + '@' + 'peli' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak3c6e63c84  
d26581e7208fcfd45170cd0').innerHTML +=  
' '+addy_text3c6e63c84d26581e7208fcfd45170cd0+'';  
Веб-сайт: www.peli.com
```

© Peli Products, S.L.U. / Peli USA. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения продукта.