



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Per. номер 45403038162, НДС Per. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 972,00 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 168,69 €



Iekš. izmērs 104.4 × 54.7 × 37.8 cm

1-4 Weeks



Описание

Katram sensitīvam, dārgam un vienkārši ekipejumam nepieciešama aizsardzība glabāšanas un transportēšanas laikā. Kopš 1976. gada Peli ir atbilde uz šo jautājumu daudziem. Peli kastes ir izveidotas izturīgas, lai tās spētu aizsargāt ekipējumu sliktākajos apstākļos – arktiskajos ziemēļos vai tuksnešos.

Izgatavoti ASV ar šādām īpašībām:

- 4 izturīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Jaunas klases XXL Peli transportēšanas kaste
- Ūdensizturīga, putekļu izturīga un triecienizturīga
- 50/50 polsterējuma attiecība starp vāku un pamatni
- Automātisks vārsts spiediena izlīdzināšanai
- Pilnībā noņemams vāks
- Viegli izmantojamas aizdares
- Nolokāmi rokturi
- O-ring blīve
- Atvērtā tipa šūnu sienu dizains – izturīgs un viegls
- Nerūsējošā tērauda atslēgu aizsargi

Specifikācija:

- INTERIOR (L X W X D) 41.12" x 21.54" x 14.88" (104.4 x 54.7 x 37.8



Магазин www.LYNXGEAR.lv

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

cm)

- EXTERIOR (L X W X D) 44.90" x 25.32" x 16.50" (114 x 64.3 x 41.9 cm)
- LID DEPTH: 7.58" (19.3 cm)
- BOTTOM DEPTH: 7.30" (18.5 cm)
- TOTAL DEPTH: 14.88" (37.8 cm)
- INT VOLUME: 7.63 ft³ (0.216 m³)
- WEIGHT WITH FOAM: 49.00 lbs (22.2 kg)
- WEIGHT EMPTY: 38.40 lbs (17.4 kg)
- BUOYANCY: 500.00 lbs (226.8 kg)
- FOAM LAYERS: Layer 1 (Lid): 4 cm – Pad / Layer 2 (Base): 3.3 cm – Pad / Layer 3 (Base): 7.6 cm – Diced Lid / Layer 4 (Base): 7.6 cm – Diced Lid / Layer 5 (Base): 7.6 cm – Diced Base / Layer 6 (Base): 7.6 cm – Diced Base
- BODY: Polypropylene
- LATCH: EXL
- O-RING: Polymer
- PINS: Stainless Steel
- FOAM: 1.3 lb Polyurethane
- PURGE BODY: ABS
- PURGE VENT: 3 Micron Hydrophobic Non-Woven
- MINIMUM TEMPERATURE: -40° F (-40 ° C)
- MAXIMUM TEMPERATURE: 210° F (99 ° C)
- WHEELS: 4

Certifications

STANAG 4280 / Def Stan 81-41