



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 525,00 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 91,12 €



Интерьер: 128,3 × 34,3 × 13,3  
см Внешний р.: 134,6 × 40,6 ×  
15,5 см

# 1-4 Weeks



### Описание

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visskarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas ASV, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 3-gab. polsterējuma komplektu
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- Viegli lietojamas divkārši aizveramas aizdares
- Nolokāms rokturis
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

### SPECIFIKĀCIJA

#### IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x A.) 50,50 x 13,50 x 5,25 (128,3 x 34,3 x 13,3 cm)



Магазин [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Ārpuse (G. × P. × A.) 53,00 x 16,00 x 6,12 (134,6 x 40,6 x 15,5 cm)

Vāka dziļums 1,75 collas (4,4 cm)

Apakšējā dziļums 3,50 collas (8,9 cm)

Kopējais dziļums 5,25 collas (13,3 cm)

Iekšējais tilpums 2,07 ft<sup>3</sup> (0,059 m<sup>3</sup>)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 5/16 collas (12,7 cm)

### MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidrofobs neausts

**KRĀSAS:** melna, OD zaļa, Desert tan

### SVARS:

Svars ar putām 25,57 mārciņas (11,6 kg)

Svars tukšā 23,59 mārciņas (10,7 kg)

Peldspēja 187,39 mārciņas (85 kg)

Galvenās pakotnes svars 25,65 mārciņas (11,6 kg)

### TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

### SERTIFIKĀTI:

IP67

Def Stan 81-41

STANAG 4280

### CITA INFORMĀCIJA:

Riteņi: 2

Skaitis iepakojumā: 1

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves putu komplekts, rezerves O-gredzens.

### DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1750 IP67](#)
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots ASV.