



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA "LATLYNX"
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

/НЕ ПЛАТИЛ

Пока без рейтинга



Цена 122,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 21,34 €

On Order



Описание

Suunto MC-2 G 6400/360 военный компас

Suunto MC-2 G 6400/360 Military Compass – это профессиональный навигационный инструмент полевого уровня, разработанный для использования в военных подразделениях, спасательных службах и экспедициях в сложных условиях. Компас сочетает в себе прозрачную прямоугольную базовую пластину с вращающейся транспортирной капсулой, **механически регулируемую магнитную деклинацию** и **откидную крышку с зеркалом** для точного визирования.

Компас является **полностью механическим, немаркоактивным и магнитным**, не содержит электронных компонентов и рассчитан на стабильную работу в экстремальных погодных условиях. Конструкция обеспечивает высокую надёжность при использовании в холода, жаре, высокой влажности и в продолжительных полевых операциях.

Данная версия оснащена **первичной шкалой MILS (0-6400)**, применяемой в системе MGRS, а также **вторичной шкалой 0-360°**. Глобально сбалансированная **магнитная стрелка** обеспечивает корректную работу компаса во всех магнитных зонах Земли. Встроенный **клинометр** позволяет измерять уклоны и углы наклона, а обширные **люминесцентные элементы** обеспечивают уверенную навигацию в условиях ограниченной видимости и в ночное время.

Ключевые особенности



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA "LATLYNX"
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(не для оплаты)

- **Артикул Suunto:** SS050629000
- **Код NSN:** 6605-17-110-8584
- Основная шкала: **MILS 0-6400'** (разрешение 50')
- Вспомогательная шкала: **0-360°** (разрешение 2°)
- Зеркальная система визирования с люминесцентными V-метками и центральной линией
- **Глобально сбалансированная магнитная стрелка** для всех магнитных зон
- **Регулируемая магнитная деклинация** ±90° с помощью инструмента на шнурке
- **Клинометр** для измерения уклонов и наклонов
- Жидкостная капсула с демпфированием, не замерзающая и без пузырьков
- Прозрачная базовая пластина из ударо- и царапиноустойчивого PMMA
- Полная люминесценция для ночной навигации

Физические характеристики

Габариты изделия	65 × 101 × 18 мм
Масса (нетто)	74 г
Размеры упаковки	180 × 120 × 25 мм
Рабочий температурный диапазон	-30 °C ... +60 °C
Температура хранения	-30 °C ... +60 °C
Водонепроницаемость	Водонепроницаем на всех практических глубинах (полости заполняются водой и затем дренируются)

Базовая пластина, линейки и оптика

- **Базовая пластина:** прямоугольная, прозрачная, из ударо- и царапиноустойчивого PMMA
- **Увеличительное стекло:** есть, 5×
- **Линейки:** сантиметры и дюймы
- **UTM-шкалы:** 1:25 000 и 1:50 000 (метрические)
- **Линейки уклонов:** по бокам крышки с зеркалом

Транспортир и стрелка

- **Диаметр транспортира:** 59 мм
- **Основная шкала направления:** MILS 0-6400' по часовой стрелке
- **Вспомогательная шкала направления:** градусы 0-360°
- **Кардинальные обозначения:** N, E, S, W
- **Стрелка:** красный север / чёрный юг, люминесцентная зона севера
- **Длина стрелки:** 36 мм
- **Магнит:** кольцевой NdFeB в ступице
- **Капсула:** герметичная PMMA, Ø 44 мм
- **Демпфирование:** прозрачная незамерзающая жидкость без пузырьков



Магазин www.LYNXGEAR.lv

Компания: SIA "LATLYNX"

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(не для оплаты)

- **Ориентирующая стрелка:** красно-чёрная под вращающейся капсулой

Коррекция магнитной деклинации

Угол между ориентирующей стрелкой и линиями может быть отрегулирован для компенсации магнитной деклинации. Регулировка выполняется поворотом шестерни с помощью плоской отвёртки, закреплённой на шнурке. Шкала корректировки размечена в градусах с шагом 2°, нумерация через 20°, диапазон 90° восток (+) и 90° запад (-).

Клинометр

- **Функция:** чёрная утяжелённая стрелка для измерения наклона при вертикальном положении компаса
- **Шкала:** 0 ... ±90° с разрешением 2°

Система визирования и крышка с зеркалом

- Зеркало в защитной чёрной крышке с центральной линией
- Возможность наклона зеркала под любым углом
- Крышка защищает транспортир при закрытии
- V-прицел сверху и визирное отверстие снизу, люминесцентные
- Крышка выравнивается с краями базовой пластины для работы с картами
- Фиксатор надёжно удерживает крышку при транспортировке

Люминесцентные элементы

- **Материал люминесценции:** SrAl₂O₄
- **Стрелка:** светящаяся северная зона и линия южного конца
- **Ориентирующая стрелка:** две светящиеся точки у северного конца
- **Транспортир:** люминесцентный слой под шкалой
- **Индекс направления:** передний и задний люминесцентные индексы
- **Направление движения:** светящийся элемент под маркировкой

Крепление

- Чёрный ИК-неконтрастный шнурок длиной 1 м
- Фиксация на запястье
- Инструмент для регулировки деклинации на шнурке
- Быстроразъёмное крепление

Инструкция пользователя

- **Бумажная инструкция:** да
- **Онлайн:** да (через службу поддержки Suunto)



Магазин www.LYNXGEAR.lv

Компания: SIA "LATLYNX"

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ПЛАТИТЬ)

FAQ

В чём разница между 6400 mil и 360°? Военная шкала использует 360 единиц, тогда как военная шкала MILS использует 6400 единиц, что обеспечивает более точные угловые измерения.

Для чего используется компас для использования вне боевого мира? Для корректной работы во всех магнитных зонах Земли.

Как настраивается магнитная деклинация? С помощью плоской отвертки на шнурке. Шкала позволяет настраивать отклонение до $\pm 90^\circ$.

Для чего используется клинометр? Он измеряет угол наклона (0... $\pm 90^\circ$), что полезно при анализе рельефа и планировании маршрута.

Для чего используется компас в водонепроницаемых практических глубинах? Полости могут заполняться водой и затем дренироваться.

Глоссарий

- **MGRS:** Военная система координат для точной навигации по карте
- **MILS:** Угловая единица, применяемая в военной навигации ($6400 \text{ mil} = 360^\circ$)
- **Магнитная деклинация:** Разница между магнитным и истинным севером
- **Клинометр:** Инструмент для измерения углов наклона
- **Глобальная стрелка:** Стрелка, сбалансированная для работы во всех магнитных зонах

Производитель / GPSR

Suunto

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

Finland

Поддержка клиентов: Suunto Support

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в рамках постоянного развития продукта.